


IBC-Behälter (doppelwandig)

Wechselsystembehälter für Gefahrgut nach ADR - Vor- und Nachteile bei Miete und Eigentum		
Leistungen übernimmt:	Miete	Eigentum
Zwischenuntersuchung (2 ½ jährlich) durch Fachbetrieb	✓	■
Hauptuntersuchung (5 jährlich) durch TÜV/DEKRA	✓	■
Transportkosten zur Entsorgungsstelle (z.B. GSB)	Einmalig	Doppelt (Rückfracht)
Wartezeiten bis zur Wiederverwendung des Behälters nach Entleerung	Ohne (vor Ort Austausch)	Je nach Entsorgungsstelle
Lagerkosten für zusätzliche bzw. Leerbehälter (Keine Anfahrtskosten bei zusätzlichem Austausch!)	■	✓

IBC	ASFD 450-Behälter				
 <p>Bauer SAF 450</p>	ASFD-Behälter dienen der Sammlung und zur Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/ IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III				
	<ul style="list-style-type: none"> • IBC mit UN-Zulassung BAM 0211/31A/Y • Nach DIN 30741, Teil 2 • Außen- mit Innenbehälter • Keine Auffangwanne erforderlich • Einfüllöffnung Ø 457 mm, abschließbarer Domdeckel • Überdruckventil 3/4", 0,5 bar • 2 Muffen 2" mit Stopfen • Peilstab für Leckagekontrolle • Klappbare Trittstufe • Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran • Max. Dichte 1,8 kg/l • Sammlung und Lagerung im Innen- und Außenbereich • Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt) 				
Artikel	Abmessungen L x B x H	Gewicht (leer)	Volumen	stapelbar	zul. Ges.-Gewicht
ASFD-450	1200 x 1000 x 860 mm	290 kg	450 Liter	dreifach	943 kg

Abbildungen ähnlich / Alle Angaben ohne Gewähr

IBC	ASFD 1000 Behälter				
 <p>ESE /Otto) ASF 1000 DW</p>	ASFD-Behälter dienen der Sammlung und zur Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/ IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III				
	<ul style="list-style-type: none"> • doppelwandig • Stahl, feuerverzinkt (Standard) • Edelstahl • mit Transportgestell • Unterboden geschlossen • stapelbar und kranbar • Leckagekontrolle mittels Schauglas im Doppelmantel und Peilstab <p>Oberboden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mannlochdeckel NW 400 • Sicherheitsventil 1/2" 				
Artikel	Abmessungen L x B x H	Gewicht (leer)	Volumen	stapelbar	zul. Ges.-Gewicht
ASFD 1000-	1230 x 1030 x 1400 mm	310 kg	1000 Liter	dreifach	

Abbildungen ähnlich / Alle Angaben ohne Gewähr