

Container	Container 22 - 42 cbm
	<ul style="list-style-type: none"> Spantencontainer mit runder oder eckigen Boden-Seiten- wandverbindung Gefertigt nach DIN 30722 Boden 5 mm, Seitenwände 3 mm, Stirnwand 4 mm Stahlblech S 235 Gerundete Seitenholme UB 80/50/5 im Abstand von 750 mm Oberes Abschlussprofil aus Spezialrohr 125/95/6 S 355 Türholme aus Rechteckrohr 60/40/4 Stahlgusstürscharniere Ablaufrollen (abschmierbar) Netzhaken Aufnahmehaken Ø 60 mm Steigleiter Zusatzverriegelung (nachstellbar) nach UVV und BG Typenschild und Prüfsiegel nach ZH 1/589 Grundiert und lackiert in RAL-Farbtönen



22 cbm



25 cbm



36 cbm

Artikel	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Volumen cbm	Leergewicht in kg	zul. Gesamtgew.
Container 22 cbm	4600	2550	2600	22,0	2100	10000
Container 24 cbm	5100	2550	2600	24,0	2350	10000
Container 27 cbm	5600	2550	2600	26,6	2500	10000
Container 36 cbm	7350	2550	2600	36,0	3350	15000
Container 38 cbm	7350	2550	2600	38,3	3020	15000
Container 40 cbm	7350	2550	2750	40,0	4000	15000
Container 42 cbm	7350	2550	2850	42,0	3180	15000

Alle Angaben ohne Gewähr