

Kundeninformationsblatt

150202	överschmutzte Betriebsmittel
	Aufsug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Folgende Stoffe dürfen eingefüllt werden:	
<ul style="list-style-type: none"> • Alle <u>överschmutzten</u> Betriebsmittel (wie Dichtungen, Kartonagen, Kieselgur, Kleinteile aus Verbundmaterial, Kunststoff- und Gummiteile, Luftfilter & Luftfiltereinsätze, Packpapier, -tücher, Putzlappen und Aufsaugmaterial wie Ölbinder oder Sägemehl) • Fettkartuschen • Filtermatten/Teile – överschmutzt (max. 40 cm Kantenlänge, <u>Abhilfe: verschnüren</u>) • Holzabfälle (max. 40 cm Kantenlänge) - överschmutzt • Hydraulikschläuche – överschmutzt (max. 40 cm Kantenlänge), Kupplungen und Schraubanschlüsse müssen abgeschnitten bzw. entfernt sein! • Öl- und Frostschutzgebilde / Dosen entleert aus Kunststoff/Metall bis max. 20 Liter • Öl- und Kraftstofffilter / Getriebeölfilter • Putzlappen und Aufsaugmaterial - ölgetränkt • Schutzkleidung (z. B. Handschuhe, Einweganzüge mit Ölanhaftungen) 	
Folgende Stoffe dürfen <u>nicht</u> enthalten sein:	
<ul style="list-style-type: none"> • Abfälle aus Malerbetrieben (wie Lacke, Farben, Lösemittel, leere Farbgebilde) • Behälter, die Säuren- Laugenreste und/oder Pestizide enthalten • Bremsbeläge und andere asbesthaltige Abfallstoffe • Filtermatten nicht gebündelt über 40 cm Kantenlänge • Fremd- und Störstoffe • Fremdstoffe (z. B. Kanister /Gebinde mit Gefahrgut) • Hydraulikschläuche und Teile über 40 cm Kantenlänge • Inhalte aus Ölabscheider • Kupplungen und Schraubanschlüsse von Hydraulikschläuchen • Schleifschlämme, ölhaltig • Spraydosen • Verölter Bauschutt 	
Folgekosten	Zuschlag bei Filtermatten, Hydraulikschläuchen mit Kupplungen, Schraubanschlüsse oder Längenüberschreitung: 900 €/to Netto